

音波式觸控面板控制器



音波式觸控面板控制器支援表面聲波式觸控科技並且提供多項功能來滿足音波式觸控面板應用的需求。控制器支援 USB 與 Serial 介面。音波式觸控面板控制器可以藉由校正以及調整觸控面板的敏感度來達到觸控面板功能的最佳化。

產品特色	規格						
<ul style="list-style-type: none"> <li>■可支援 Serial 或 USB 介面。</li> <li>■支援音波式觸控技術。</li> <li>■可以由軟體修改各項參數。</li> <li>■提供先進的功能,包括畫面旋轉、右鍵功能、雙擊功能、等選擇。</li> <li>■符合微軟以及 USB 標準,支援 PnP 功能。</li> <li>■ Microsoft Windows XP, 2000 WHQL 認證</li> <li>■一年保固。</li> </ul>	<p><b>Electrical</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Supply Voltage</td> <td>DC5V (+4.8 to +5.2 VDC)</td> </tr> <tr> <td>Power Consumption</td> <td>150mA (typical)</td> </tr> <tr> <td>Touch Resolution</td> <td>4096 x 4096</td> </tr> </table>	Supply Voltage	DC5V (+4.8 to +5.2 VDC)	Power Consumption	150mA (typical)	Touch Resolution	4096 x 4096
	Supply Voltage	DC5V (+4.8 to +5.2 VDC)					
Power Consumption	150mA (typical)						
Touch Resolution	4096 x 4096						
	<p><b>Interface</b></p> <p>USB(HID), RS232</p>						
	<p><b>Environmental</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Operating Temperature</td> <td>0°C to +65°C</td> </tr> <tr> <td>Storage Temperature</td> <td>-25°C to +85°C</td> </tr> <tr> <td>Humidity</td> <td>10% to 90% RH</td> </tr> </table>	Operating Temperature	0°C to +65°C	Storage Temperature	-25°C to +85°C	Humidity	10% to 90% RH
Operating Temperature	0°C to +65°C						
Storage Temperature	-25°C to +85°C						
Humidity	10% to 90% RH						
	<p><b>Mechanical Dimensions</b></p> <p>53.3mm x 83.8mm x 9.27mm</p>						
	<p><b>Operating Mode</b></p> <p>□Desktop, Drawing, Button</p>						
	<p><b>MTBF</b></p> <p>□Greater than 1543,000 hours</p>						
	<p><b>Operating System</b></p> <p>□Windows 2000/ XP/ VISTA(32bit), Linux</p>						

Add : 10F,NO.510,SEC.5,CHUNG HSIAO E. RD, TAIPEI, TAIWAN

Tel : 02-2346-2323

Fax : 02-2346-3939

E-mail : [spktw@ms34.hinet.net](mailto:spktw@ms34.hinet.net) WEB:<http://www.spkecl.com>

SPK ELECTRONICS CO., LTD.



Add : 10F,NO.510,SEC.5,CHUNG HSIAO E. RD, TAIPEI, TAIWAN  
Tel : 02-2346-2323 Fax : 02-2346-3939  
E-mail : [spktw@ms34.hinet.net](mailto:spktw@ms34.hinet.net) WEB:<http://www.spkecl.com>